

使用手冊




9.66吋高解析電子後視鏡

3. 安裝完成後調整前鏡頭位置。

4. 後鏡頭請盡量安裝於車尾置中位置，
確保行車時左右物體距離感接近原鏡面反射，並
將鏡頭微微向下，盡量不要讓後方車輛之車燈直射鏡頭。

5. 發動引擎，檢查機器是否已安裝正確。
(此產品後鏡頭不建議安裝在室內使用)



(部分車牌位置較低之車輛則需自行調整安裝位置)
本產品倒車時，後鏡頭拍攝視角會自動壓低，
並出現倒車輔助線，回到D檔後，會恢復正常後視視角。

一、安裝指南

A. 點菸器車充線簡易安裝指南 (請務必使用原廠檢附之車充)

- 1、將TF卡插入記憶卡槽中。TF卡最大支援128GB。
- 2、將產品固定於汽車的原後視鏡上，並將電源線、後鏡線連接到機器。

如下圖：

PS. 本產品在無外接電源的狀態下無法手動開機。



二、操作指南

溫馨提示：請使用本機標配的車充給本機供電，
否則，可能會造成機器無法正常啟動、損壞等狀況。

記憶卡使用：本機支援U1以上的高速TF記憶卡，
避免TF卡和機器不相容造成錄影資料遺失的問題。
(若需自行購買記憶卡，可參考官網最新消息之記憶卡相容表)

1、第一次使用時，請用本機對TF卡格式化，
然後再開始使用，以防止TF記憶卡內因為有異常檔
造成機器在錄影時死當和顯示異常等異常問題的出現。

2、使用64G以上記憶卡時，在A.第一次使用前
或B.使用電腦格式化後，放回紀錄器時，需使用內
建格式化功能格式化後，方可正常使用。

3、當TF記憶卡中鎖檔錄的影檔超過一定容量時，
因鎖檔的影片不會被循環錄影所覆蓋，
會造成TF記憶卡空間不夠，錄影自動停止的問題。
請連接電腦下載您需保留的錄影檔後
對TF記憶卡格式化後再次使用。

三、產品規格

顯示螢幕	9.66吋高解析電子後視鏡
錄影解析度	前1080P(30FPS) / 後1080P(25FPS)
影片格式	採H.264技術壓縮之MOV
USB傳輸速度	2.0
語言選項	繁體中文 / 英文 / 日文
儲存介質	MICRO SD / 最大128G (U1等級以上) *不相容創見系列記憶卡 *使用64G卡以上需使用本機格式化
麥克風/喇叭	內建式
電源輸入	USB接頭、電壓DC 5V
電池容量	500毫安培 聚合物鋰電池
工作溫度	0度C ~ 55度C
適用電壓	主機: DC 5V 2.5A 車充線: DC 24V~12V 後鏡頭強切線: DC +12 V (部分車種倒車燈不是由正極觸發，可能會出現一直處在倒車強切畫面。 若有此現象則需自行額外加裝繼電器，此產品請尋求專業安裝廠安裝。)

*如需自行購買記憶卡，請參考官網新消息之記憶卡相容表。

平時維護

妥善維護您的系統可確保其使用壽命並降低損壞風險。

- 使用本裝置時應避免潮濕與極端的溫度。
- 避免讓系統長時間暴露在直射陽光或強烈的紫外線燈光下。
- 不要放置物品於機身上面，也不要讓物品掉落在機身上。
- 切勿讓機身掉落或處於強力震動之所。
- 避免讓機身周圍的溫度突然產生巨大變化，因為這可能導致濕氣凝結於機身內部，進而損壞機身，萬一發生凝結的現象，請等候機身完全風乾。
- 液晶螢幕很容易刮傷，切勿用尖銳物品碰觸螢幕，液晶螢幕專用的無膠型保護貼可防止輕微的刮傷。
- 清潔裝置時，切記要關閉電源，拔開電源線，以不掉棉屑的軟質布料擦拭機身外部。
- 切勿使用紙巾擦拭螢幕。
- 爲了防止擅自拆解、維修或變動機體，此舉會讓產品保固失效，同時也可能損害機身，甚至造成人身或財物的損傷。
- 請勿將本裝置、物件或配件與其他易燃液體、氣體或其他爆裂物品一同放置，以免發生危險。
- 為了防止盜竊，不要將裝置和配件留在無人看管汽車裡位置明顯處。
- 不要將裝置長時間暴露於高溫或陽光直接照射，過熱可能會損壞裝置。

四、產品結構示意圖



電源鍵功能一：開/關機功能 在關機狀態下，長按電源鍵開啟本機電源 在開機狀態下，

長按後關機功能二：手動關螢幕功能在開機狀態下，短按電源鍵關掉螢幕顯示，進入省電模式模式下再短按電源鍵開啟螢幕顯示。

重置鍵【RESET鍵】如產品發生死當現象，短按【RESET鍵】可進入POWER OFF狀態，再短按【電源鍵】重啟機器。

五、主介面功能介紹

發動汽車後，產品會自動啟動並開啟記錄功能。如需操作產品，請輕觸螢幕，後視鏡螢幕下方會彈出如下圖工具列（要做任何操作需先停止錄影）

1.錄影

點擊《錄影》開關按鈕可開啟 / 關閉錄影。



	點擊此鍵，可開啟設定選單 (需先停止錄影)
	點擊此鍵，可開啟播放模式 (需先停止錄影)
	點擊此鍵，可開始 / 停止錄影
	點擊此鍵，可開啟設亮度控制
	點擊此鍵，可開啟 / 關閉錄音
	點擊此鍵，可開鎖定目前檔案

2.視訊重播

停止錄影後，點擊 主介面的圖示

進入重播模式，如下圖所示



3.功能設置

點擊主  按鈕，進入設置功能表，
點擊選擇功能表中需要設置的選項，設置完成後，
點擊返回  即可返回錄影介面

-錄影模式：解析度調整 (1080P / 720P)
-循環錄影：單段影片保存長度 (1 / 2 / 3 分鐘)
-音頻錄製：影片聲音紀錄功能
-自動關機：開啟後，若內部無記憶卡、
 機器無錄影，將會依照設定時間關閉機器
 (永不 / 1 / 5分鐘)
-浮水印格式：影片浮水印(日期+型號/日期/型號/關閉)
-日期 / 時間：機器時間、日期調整
-語言選擇：English/繁體中文/日本語
-閃爍頻率：光頻調整(50 / 60HZ)
-自動關屏：關閉 / 10秒 / 30秒 / 2分鐘
-重力感應：G-SENSOR自動鎖檔 (關閉 / 高 / 中 / 低)
 (如果發生車輛碰撞，會鎖定事故發生時的影像資料；
 被鎖定的影像會保存為一個特殊檔。
 這個檔案不會被循環覆蓋，若整張卡都是特殊鎖定檔，
 機器將不會再錄影，因此若有開啟此功能
 請定期格式化記憶卡)



音量：機器操作音量調整 -|||||||+ +

速度單位：
切換時速顯示單位 MPH . KM/H
(此功能需選配GPS天線)

系統重設：回復預設值

式化SD卡：格式化記憶卡

- A.格式化前須確保記憶卡內檔案沒有要保存，
 格式化後檔案會清空。
- B.使用64G以上記憶卡前，
 請使用此功能先做完格式化才能正常錄影。

系統版本：產品版本編號



六、視角調整

可透過手指上下滑動調整畫面至最合適您的視野
(前鏡頭、後鏡頭、倒車時後鏡頭皆可調整)



七、鏡頭切換

過手指左右滑動，可切換前後鏡頭
(鏡頭切換無記憶，重新開機後預設顯示後鏡頭)



八、疑難問題解決方案

1、顯示記憶體滿，無法循環錄影

A.首先新卡在機器上首次使用，請先把TF卡格式化。
或當此張TF卡在別的類型機器上使用過，
而使用在本機時，也需要再格式化。

B.檢查G-senso是否開啟，若開啟後，
行車過程中車子顛簸搖晃機器會導致檔案上鎖，
鎖定的檔是不能被覆蓋的。

2、後鏡頭無影像

A.請檢查AV插頭是否正確連接、鏡頭線是否插好。

3、錄影過程中畫面卡頓或者按鍵反應慢，請先檢查
所使用記憶體卡符合規格 (U1)，如使用非高速記憶
卡，可能會出現漏秒、視訊重播卡頓、花螢幕、
死當等問題。

4、無法儲存時間日期或設定

A.當機器出現異常斷電後，機器設置來不及保存當前資料
而導致無法保存。
B.內建電池沒有電了，無法記憶設定。

6、倒車時，後鏡頭顯示會出現條紋或線條干擾或倒車黑畫面等。

A. 請檢查後鏡頭的檢測線接線是否正確。

正確接法：紅線接倒車燈正極。

(注意：此後鏡頭強切線只能接12V，不能接24V，否則會導致鏡頭燒毀，若要使用需先降壓)

B. 查看機器是否電量過低，電量過低時出現此問題屬正常現象。

7、系統異常情況無法正常運行 解決辦法：

如使用不當引起的機器無法正常工作，

您可以在機器背面找到“RESET”鍵重啟一下機器。

九、注意事項

- 1、車輛若長時間停放在遮蔽處曝曬，車內溫度可能會高於80度以上，為避免裝置&記憶卡損壞，請待溫度降低至工作溫度後再使用裝置。
- 2、請定期檢查記憶卡是否需要格式化或更換新卡。
- 3、非特殊情況，請不要在行車中操作本機。

5、拍攝效果可能會因為實際環境的天候、光源、機器安裝角度、前擋玻璃之清潔度、不同廠牌的隔熱紙或播放設備螢幕解析度等狀況而有所差異。

6、請勿以尖銳、粗糙、具揮發性之物品清潔鏡頭。

7、車外鏡防水等級為生活防水，請勿使用高壓水柱直接清洗。

8、行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任，汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。

9、行車記錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。

*請注意電池續電狀況以及機器運作情況。

*行車記錄器並不能取代保險，車主應適當投保以獲得完善的保障。

十、RoHS限用物質

單元 Unit	限用物質及其他學名號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
顯示面板	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

SNJ

注意事項

- 非緊急狀況，請不要在行駛中操作本產品。
- 本產品車外鏡頭等級生活防水等級，洗車時請勿使用高壓水柱直接沖洗鏡頭。
- 請勿使用尖銳、粗糙、具腐蝕性的物品或清潔用品清理鏡片、鏡頭等。
- 本產品工作溫度為0度~60度，若車輛停於高溫處曝曬，車內溫度可能會高於80度，為避免主機或記憶卡損壞，請待溫度降至工作溫度範圍後再使用本產品。
- 請使用本產品隨附之電源線、鏡頭線，切勿私自更改配線。
- 拍攝效果可能因為氣候、光源、車輛玻璃清潔度、隔熱紙深淺等而有所差異。
- 停車守衛功能可能因為內建電池電力不足、車身晃動程度不足、記憶卡容量不足等狀況而無法正常作用。

免責聲明

- 行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。
- 行車記錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。
請注意電池續電狀況以及機器運作情況。行車記錄器並不能取代保險，車主仍應適當投保以獲得完善的保障。
- 行車記錄器記錄之影片內容應作合法用途，本機不對其使用場所與用途提供任何法律責任擔保，記錄之影片亦不保證能作為法律上有效之證據或佐證，僅能作為參考之用。